

## PORTE-VOITURES ROUES DESSOUS

Référence	PTAC	Poids à vide	Charge utile	Essieux	Roues	Dimensions Utiles
<b>PORTE-VOITURE ROUES DESSOUS</b>						
PVD 17-7	1380 kg	580 kg	800 kg	2 x 750 kg	155/70R12C	4500 x 2050
PVD 17-8	2000 kg	740 kg	1260 kg	2 x 1100 kg	155/70R12C	4500 x 2050
PVD 17-9	2500 kg	750 kg	1750 kg	2 x 1300 kg	155/70R12C	4500 x 2050
PVD 17-10	3200 kg	800 kg	2400 kg	2 x 1600 kg	155/70R12C	4500 x 2050



**Chemins de roulement en tôle emboutie antidérapant**

### EQUIPEMENT DE SERIE PORTE-VOITURE ROUES DESSOUS:

- **Basculement hydraulique**
- **Roues taille basse 155/70R12**
- **Essieux renforcés**
- **Roue jockey centrée**



**Rampes de montée 1.5m rangées entre les chemins de roulements**

### OPTIONS DISPONIBLES pour tous les Porte-voitures:

Réf:	Type:
<b>3631</b>	<b>Rampes en ALU strié - 1500x280x3 - capacité 400kg</b>
<b>0364</b>	<b>Rampes en tôle emboutie - 2000x280x2 - capacité 400kg</b>
<b>0365</b>	<b>Rampes en tôle emboutie - 2000x280x3 - capacité 700kg poids 31kg/paire</b>
<b>0303</b>	<b>Plancher Complet bois CTBX (au m2)</b>
<b>HMW2500S</b>	<b>Treuil manuel capacité 1136kg, câblé</b>
<b>EWP2500A</b>	<b>Treuil électrique 12V, charge 1100kg roulant</b>
<b>EWP3500A</b>	<b>Treuil électrique 12V, charge 1500kg roulant</b>
<b>KEW4000</b>	<b>Treuil électrique 12V, charge 1800kg roulant</b>
<b>KEW4500</b>	<b>Treuil électrique 12V, charge 2000kg roulant</b>
<b>SUPPORT TREUIL</b>	<b>Support treuil</b>



Réf:	Type:
<b>SAN500</b>	<b>Sangle 800kg longueur 3,5m</b>
<b>SAN1500</b>	<b>Sangle 1500kg longueur 3m50</b>
<b>SAN3PT PVE</b>	<b>Sangle 3 points pour PVE</b>